

Sonde CO₂ Membrane / NDIR

Mesure *in situ* du CO₂ dissous



Applications

- Surveillance des bassins de pisciculture
- Dosage du CO₂ dans l'industrie agroalimentaire
- Etudes du bilan carbone en lacs et rivières
- Conduite et optimisation de process industriels
- Mesures *in situ* en océanographie

Avantages

- Pas de perturbation due aux silicates, phosphates, HCO₃ et CO₃²⁻
- Sortie numérique RS485, ou analogiques 4-20 mA / 0-5 VCC possibles sans transmetteur externe supplémentaire
- Stabilité des mesures < 1 % de dérive de la mesure par an
- Chambre de mesure chauffée pour éviter la condensation

Suivi en continu du CO₂ dissous

La mesure du dioxyde de carbone dissous est un paramètre très important pour l'évaluation de la qualité des eaux de bassin en pisciculture, la conduite et l'optimisation de procédés industriels et la surveillance des eaux marines et des eaux douces.

La détermination des concentrations en CO₂ dissous par les techniques ayant recours aux prélèvements, se révèle fastidieuse et peu précise du fait de l'influence d'autres composés sur le pH, comme les phosphates, silicates, hydrogénocarbonates et carbonates. De plus, un capteur immergé à lecture directe est nécessaire pour permettre une mesure sans altérer les paramètres de température et de pression ayant une influence directe sur ce gaz dissous.

Résistant aux milieux agressifs

La sonde CO₂ couvre une large gamme d'applications grâce à son corps en titane et son utilisation possible pour des eaux allant jusqu'à 1000 mètres de profondeur (100 bar. de pression) et des températures allant jusqu'à 60°C.



- Pin 1 : power ground
- Pin 2 : analogue ground
- Pin 3 : CO₂-signal output :
4 ... 20 mA
- Pin 4 : power supply 11 ...
+20 V DC

La sonde est équipée d'une membrane en silicone permettant d'isoler la chambre de mesure du milieu dans lequel elle est immergée. Seuls les gaz passent à travers les parois, ainsi une fois le capteur immergé, les pressions partielles de CO₂ s'égalisent entre le milieu et le volume interne du capteur.

Un capteur optique est placé à l'intérieur, il utilise le principe d'absorption infrarouge non dispersif (NDIR). Les molécules de CO₂ présentes dans la chambre de mesure, absorbent alors une partie du rayonnement infrarouge émis par le capteur. L'atténuation du rayonnement est donc directement proportionnelle à la quantité de CO₂. Cette mesure de pression partielle doit être accompagnée des valeurs de température et de pression atmosphérique pour calculer la concentration de CO₂ dissous en mg/l (formules fournies).

Sonde CO₂

Membrane / NDIR

Caractéristiques techniques

Technologie de mesure	Chambre de mesure	Membrane silicone
	Détecteur	Capteur optique faisceau unique infrarouge à double longueur d'onde NDIR
Principe de mesure		Absorption par mesure d'atténuation
Paramètre		pCO ₂
Gammes de mesure	Type I	0...15 mg/l CO ₂
	Type II	0...30 mg/l CO ₂
	Type III	0...340 mg/l CO ₂ (autres sur demande)
Précisions de mesure	0 à 5 mg/l CO ₂	+/- 0,06 mg/l
	5 à 15 mg/l CO ₂	+/- 2 % de la valeur de mesure
	15 à 50 mg/l CO ₂	+/- 3,5 % de la valeur de mesure
	50 à 80 mg/l CO ₂	+/- 1,5 mg/l
	80 à 340 mg/l CO ₂	+/- 6 mg/l
Matériaux corps de sonde		Titane
Dimensions (L x d)		225 mm x 33 mm
Connecteur		SubConn MCBH4M
Interface	Numérique	RS-485
	Analogique	4-20 mA, 0...5 VCC
Alimentation		12...30 VCC (avec sortie numérique ou 0-5 VCC) - 20...30 VCC (avec sortie 4-20 mA)
Consommation		< 0,5 W
Maintenance		< 0,1h/semaine (usage standard - nettoyage de la membrane)
Intervalle de calibration		24 mois - dérive < 1 % de la mesure par an
Garantie		24 mois dans l'Union Européenne
Pression max.		1000 m. / 100 bar.
Température du milieu / échantillon		+ 0 ... + 60 °C
Température ambiante		- 5 ... + 55 °C
Température de stockage		- 20 ... + 80 °C

